



הוראות התקנה למכלי הדחה סמויים מתוצרת WISA

לפני חיפוי המיכל

1. קבע את המיכל לקיר לפי סימן הגובה 1M (מטר) בחזית המיכל (סימן הגובה מתייחס לגובה אפס כריצוף הסופי).
2. חבר את תפס זווית חיבור האסלה בחלק התחתון של המסגרת והדק אליו את זווית חיבור האסלה.
3. חבר את המיכל לקו הזנת המים ומלא את המיכל.
4. במקרה שמדובר בפלטת גבס שמכסה את החזית לפני חיפוי הקרמיקה, חתוך את כל הפתחים הרלוונטיים בעזרת השבלונה שמשופקת בתוך האריזה.
5. הרכב את מסגרת הפלסטיק הצהובה לתוך החור ללחצן בחזית המיכל.
6. חבר את ברגי תליית האסלה במרווחים המתאימים, לפי סוג האסלה (בד"כ במרחק 18 ס"מ).
7. הרכב פקקים זמניים על פתחי המים והביוב, כדי להגן מפני כניסת מלט וחול לתוך הצנרת בזמן העבודה.

הרכבת האסלה

1. הוצא את הפקקים הזמניים.
2. חתוך את חיבורי המים והביוב באורך המתאים לפי ההוראות המצורפות בשקית.
3. הרכב את האסלה וחזק אותה לקיר.

הרכבת לחצן ההפעלה

1. חתוך את המסגרת/הקופסה הצהובה בקו הקרמיקה, בהתאם להסבר על גבי חזית הקופסה הצהובה.
 2. חתוך את הברגים הלבנים בעזרת מסור קטן, כך שיהיה ניתן לחבר מצד אחד את הפלטה השחורה (עליה מולבש הלחצן) ובצד השני "להתלבש" על חור הלחצן במיכל (בפינה ימינית עליונה ופינה שמאלית תחתונה של חור הלחצן במיכל). חתוך את הברגים ותקע אותם לתוך החורים בפינות כך שראש הבורג יהיה כ-2-3 מ"מ פנימה מקצה הקרמיקה.
 3. הרכב "בקליק" מנמעלה את 2 פסי הפלסטיק הלבנים הארוכים על גבי 2 הטבעות של לחצני המנגנון.
 4. נתק את המסגרת השחורה מחזית הלחצן ע"י כך שאתה לוחץ על הבליטה השחורה בדופן התחתונה הצרה של הלחצן בעזרת מברג.
 5. הרכב את המסגרת השחורה על בסיס 2 הברגים שחתכת והשחלת לתוך החורים בפינות הפתח לחצן. הדק אותם עד מצב של הצמדת המסגרת השחורה לקרמיקה בעזרת מברג, הקפד להבריג לסגירה והידוק - "נגד כיוון השעון".
 6. השחל את שני "הפרפרים הלבנים" מפלסטיק על גבי פסי הפלסטיק שהרכבת ללחצני המנגנון כשהם במצב מאונך ונעל אותם בסוף המהלך ב-90 מעלות כך שהם ימוקמו בסמוך מאוד לפני המסגרת השחורה.
 7. חתוך את שארית 2 פסי הפלסטיק הלבנים שנותרו מספר מילימטרים אחרי הפרפר שנעל ב-90°.
 8. הרכב את 2 הלחצנים מלמעלה למטה ובדוק שהלחיצה תקינה. אם לא, בדוק שהידקת כראוי את 2 הפרפרים.
 9. הרכב את מסגרת לחצן ההפעלה מלמעלה למטה.
- לאחר מילוי המיכל יש לוודא התאמת מפלס המים לקו המים המסומן על הדופן הפנימית של המיכל. אם החלטת שצריך להוסיף כמות מים מעבר ל-6 ליטר, כדי לשפר את ההדחה, ישנה אופציה כזו. צריך להגדיל את כמות המים ל-7.5 ליטר ע"י העברת למטה של מתג שנמצא בנק' חיבור המנגנון למיכל בדופן האחורית.